FENDT

Fendt Katana

Täpsuses peitub jõud: Fendt Katana liikurhekseldi

Fendt Katana muudab hekseldamise ja raha teenimise meeldivaks. Lõpuks on tähtis siiski jõudlus. Olla teistest peajagu üle. Tulemustega, mis on veenvad nii kvaliteedilt kui ka kvantiteedilt. Kuidas saavutada see eesmärk täpselt, kuid siiski efektiivselt? Vastuse leiate järgmiselt leheküljelt kohe praegu.

Mida muutlikumad olud, seda enam on Fendt Katana liikurhekseldi võimeline näitama oma tegelikke võimeid. Rohumaal töötades ei ole tähtis, kas pinnas on ebatasane või pehme või kas saak on erineva niiskusega. Katana saab hakkama igasuguse saagikusega. Ülisuur hekseldustrummel ja kuus eeltihendusrulli tagavad ka suurimate saakide korral heksli parima kvaliteedi.

Fendt Katana liikurhekseldeid kasutatakse üha rohkem ka maisi koristusel. Nad töötavad põldudel väsimatult. Võimsalt ja täpselt suudavad nad iga kultuuri ja hekslipikkuse puhul toota parima ning ühtlaseima kvaliteediga hekseldatud materjali. Ei ole paremat viisi maisi hekseldamiseks söödaks või biogaasi tootmiseks.

Täpsus parima tulemuse saavutamisel igal ajal ja igal pool

Biogaasi tootmise edukus ja kasumlikkus saab alguse juba põllult. Ainult lühike, täpselt hekseldatud materjal tagab maksimaalse energiakoguse. Fendt Katana 65 ja 85 hekseldite puhul on efektiivsus standardiks.

Turul olevate Fendt Katanade suur hulk räägib enda eest. Fendtile annavad heakskiidu ka tuhanded loomad. Nemad on meie karmimad kriitikud. Nad leiavad hekseldatud sööda hulgast otsekohe üles liiga pikad kõrred. Väärtuslik energia läheks kaotsi ja selle tulemusel väheneks piimatoodang ning loomade päevane kaalu juurdekasv. Et saagist kogu energia kätte saada, tuleb terasid hoolikalt muljuda.

Kui Teie peas on mõtted parimast hekslikvaliteedist, siis ütleb Teie süda: Fendt

TÄPSUS ROHUMAAL

Tuleb toime igas olukorras: Fendt Katana rohumaal

Rohi on kui Fendt Katana jaoks loodud
Fendt Katana muudab rohusööda koristuse hõlpsaks tööks. Fendt Katana võimsad mootorid ja vastupidavad heedrid tulevad toime erineva suurusega vaaludega. Eeltihendusrullid ja hekseldustrumlid täidavad oma tööülesandeid täpselt. Integreeritud metallidetektor tagab maksimaalse ohutuse. Teie ainus töö on end ergonoomilises kabiinis hästi tunda.

Multifunktsionaalne käetugi
Ergonoomiline, mugav ja täpne: Fendt traktoritelt pärit multifunktsionaalne käetugi muudab ka Fendt Katana hekseldi juhtimise meeldivaks tööks. Lülitite või klahvistiku abil saate oma Fendt Katanat juhtida kõigest ühe käega tänu Fendt riist- ja tarkvara suurepärasele juhtimisloogikale.

Ökonoomne ECO režiim
Rohumaal töötamise ajal, kus tavalistes tingimustes on üldiselt vaja kasutada vähem jõudu, tulevad esile Katana Eco-jõuülekande tugevad küljed. Kahe jõuülekandega käigukast võimaldab vajaduse järgi vahetada Eco ja Power režiimi ning säästa väärtuslikku kütust. See saavutatakse tänu mootori pöörete vähendamisele 1900 pöördelt minutis 1520 pöördele minutis. Hekseldusagregaadi pöörded jäävad seejuures muutumatuks.

10,4" värvilise puutetundliku ekraaniga (saab kasutada ka pööratavat nuppu ja klahvistikku) Varioterminali on lihtne kasutada, see tagab täieliku kontrolli masina üle ja Teie liikurhekseldi töötab alati usaldusväärselt.

Alates väljalaadimistorust ning lõpetades heedri juhtimisega – universaalsel juhtkangil on hekslimaterjal alati kontrolli all. Ergonoomika ja ökonoomsed käeliigutused, see on ainulaadne vaid Fendt liikurhekseldil.

Väljakandeventilaator on V-kujulise asetusega elementidega avatud rootor. Seda on võimalik vajaduse järgi valida nii siledaservaliste kui ka hammastatud labadega.

Universaalse juhtkangi tagaküljel asuva lüliti abil saab PickUp-koguril olevat vaalu tihendusrulli hõlpsasti juhtida. Maisikoristuse ajal saab selle lüliti abil vertikaalpendeldusega raami käsitsi pöörata ja maanteel sõites suunatuld sisse lülitada.

Ühest nupulevajutusest piisab, et Eco-/Power-režiim näitaks oma tugevust.

Ettesuunas sõites näete transportmasina täituvust väljalaadimistorul asuva kaamera abil. Tagurdades lülitub pilt automaatselt tahasuunas sõidu kaamerale.

VARIOGUIDE JA VARIODOC PRO

Koristamine ja dokumenteerimine põllult lahkumata: täpsus kääritamise teel valmistatud silo (GPS) tootmisel

Alati parim tehnoloogia
Lõigake kasu pidevast arendustööst: iga-aastane tarkvara tasuta uuendus Teie masina edasimüüja poolt tagab, et Teie Fendt Katana on varustatud uusimate funktsioonidega ja tarkvara alati ajakohastatud. Juba VarioGuide paralleelsõidusüsteemi valmidusse on lisatud VarioDoc Pro, mis võimaldab väga mugavalt dokumenteerida selliseid andmeid nagu kütusekulu ja koristatud pindala ning neid andmeid hõlpsasti koduarvuti andmebaasi üle kanda. Seega on Fendt Katana tulevikku silmas pidades ideaalselt varustatud. Otsustage juba täna oma kindlustatud tuleviku kasuks.

Lihtne juhtimissüsteem
Üks pilk uuele, tahvelarvuti välimusega Varioterminalile 10,4" ütleb rohkem kui tuhat sõna. Varioterminal on juba Fendti traktorites ja kombainides ennast tõestanud asendamatu abimehena. Nüüd on kõik tähtsamad näidikud uue disainiga ja saadaval Teie Fendt Katana liikurhekseldi jaoks. Veel üks pluss: roolisammas. Tähtsad parameetrid nagu diisli ja AdBlue tase, samuti ka sõidutuled, edastatakse otse roolisambale, nii ei pea Te maanteel sõites terminali vaatama.

360° sõidumugavus
Ideaalne nähtavus Fendt Katana liikurhekseldist. Täpselt nagu kauakestev sõidumugavus. Aktiveerige VarioGuide paralleelsõidusüsteemi täisautomaatne juhtimisrežiim ja liikurhekseldi töötab ise Teie eest. Kui soovite ohje hoopis enda käes hoida, on Teil juhiistmelt ideaalne nähtavus igasse suunda.

Täpsus taevast
Fendt Vario tehnoloogia muudab Teid kiiremaks ja täpsemaks kui eales varem. Uus Fendt Vario Guide paralleelsõidusüsteem juhib suuremaks pindalajõudluseks Teie Fendt Katanat kahel täpsusastmel: ±20 cm ja ±2 cm. Te saate valida kahe erineva vastuvõtja ja korrektuurteenuse vahel.

Fendti dokumenteerimissüsteem VarioDoc teeb töötamise ajal kirjeid kõikide asjakohaste andmete kohta.

Maksimaalseks pindalajõudluseks on täppistöö edu võti. Paralleelsõidussüsteem VarioGuide võimaldab juhtidel seda kiiresti saavutada.

Indikaatortuled roolisambal annavad teavet tähtsamate sõiduparameetrite kohta.

Teavet saab juhtmevabalt edastada Bluetooth®-ühenduse või andmesidevõrgu kaudu.

Lisaks koristatud pinnale hektarites arvutab uus saagikuse mõõtmise funktsioon haljasmassi kogust ja masina tootlikkust.

Kalibreerimine toimub lihtsa kontrollkaalumise abil.

TÄPSUS MAISI KORISTAMISEL

Fendt Katana liikurhekseldi: perfektsionist maisipõllul

Fendt Katana võtab koristusest viimast, sest iga tera loeb.

Maksimaalne hekslikvaliteet
Seal, kus teised hätta jäävad, tõuseb esile Fendt Katana oma uuendusliku kiilketas teramuljuriga. Parem hekslikvaliteet tähendab ka suuremat kasumlikkust. Hekslipikkust saab reguleerida vajaduse järgi (biogaasi või piima tootmiseks). Hekslipikkusest sõltumatult on tulemuseks muljutud maisiterad ja optimaalne haljasmassi voog, et põllul kasvatatud energia säiliks silos parimal viisil.

Ideaalne maisiterade muljumine
Tavaliste rullmuljurite asemel on Fendt Katanale paigaldatud ükshaaval vahetatavad muljumiskettad. Nende suurem hõõrde- ja läbivoolupind kombineerituna 20, 28 või 40 noaga trumliga tagab haljasmassi suurima voo ja ühtlaselt hekseldatud materjali.

Visio5 kabiin
Parim vaade avaneb maastiku kõrgeimast punktist. See kehtib ka Visio5 kabiini puhul. Selle kõikides suundades asetsevad aknad garanteerivad parima väljavaate. Kabiin on ka märkimisväärselt ruumikas. Ergonoomiline õhkvedrustusega iste ja käetoel olevad juhtelemendid muudavad sõidu eriti mugavaks.

V-Cracker muljuri juures on Fendt kasutanud leidlikku tehnoloogilist lahendust. Kasutades rihvelketastega varustatud rullikuid, on rullikute vaheline pilu tavaliste rullikutega võrreldes kahekordne. Vajaduse korral saab rihvelkettaid ükshaaval uutega asendada.

V-Cracker muljurit saab kiiresti elektrohüdrauliliselt pöörata rohu söötekanalist väljakandeventilaatori taha. Rohukanal seadistub automaatselt õigesse asendisse. Pööramist saab Varioterminalil eelseadistada ja seejärel mugavalt ühe nupulevajutusega aktiveerida. See võtab kõigest paar sekundit.

Uue põlvkonna V-Cracker muljur Fendt Katana 85-lt kuulub ka Fendt Katana 65 põhivarustusse.

Kodus ka maisi koristamisel: koristushooaeg muutub tänu Visio5 kabiinile mugavaks sündmuseks.

MUGAVUS MAISI KORISTUSEL

Pingevaba töötamine nii kaugele, kui silm ulatub: Teie Fendt Katana pikaajalisel kasutamisel

Läbimõeldud ülevaatlikkus
Fendt Katana liikurhekseldi on varustatud paljude kasulike lisadega, mis tähendab, et saagikoristamise ajal ei ole Te ümbritsetud ainult maisist. Alustades uuenduslikest ja ülevaatlikest juhtimislahendustest ning lõpetades läbimõeldud kontrolli- ja andmevahetusliidestega, näiteks hekseldi ja transpordihaagise vahel, muutub Visio5 kabiin kõike muud kui üksluiseks.

Alati õige kiirus
Püsivõimsuse regulaator kohandab kiiruse automaatselt valitsevatele koristus- ja maastikutingimustele. Mootori võimsust kasutatakse optimaalselt maksimaalseks tootlikkuseks ja juhi töö kergemaks muutmiseks. Liikurhekseldi koormus edastatakse ülevaatlikult Varioterminali ekraanile.

4 : 1 VarioActive'i kasuks
Nagu kõik muu uuel Fendt Katanal on ka aktiivvõimendusega roolisüsteem häälestatud hekseldi maksimaalsele tootlikkusele. Kui maanteel sõites on maksimaalseks roolimisnurgaks vaja teha rooli neli pööret, siis piisab põllu otstes VarioActive'iga ümberpööramiseks ainult rooli ühest pöördest. Tulemuseks on täpne juhitavus, sujuv sõit ja äärmiselt hea manööverdusvõime.

Ainulaadne Fendt püsivõimsuse regulaator jälgib automaatselt Fendt Katana liikumiskiirust olenevalt koristatava kultuuri tiheduses. Mootori võimsust kasutatakse optimaalselt maksimaalseks koristusjõudluseks.

Püsivõimsuse regulaatori abil mootori koormuse vähendamist ja maksimaalset sõidukiirust saab seadistada Varioterminalil, et automaatika töötaks valitsevate koristustingimuste kohaselt.

Maisiheeder on saadaval kaheksa-, kümne- või kaheteistrealisena. Maanteel sõitmiseks pööratakse heeder hüdrauliliselt kiiresti transpordiasendisse üles.

Ülieredad LED-tuled muudavad öö päevaks ja Fendt Katana teednäitavaks liikurhekseldiks.

MUGAVUS

Nagu sulevoodi: Fendt Katana liikurhekseldi eelised

Te vaataks nagu telerit
Visio5 kabiinis tunneb juht end nagu kodus: maksimaalne mugavus, parim vaade ja kõige selle keskel väga mugav iste. Erinevate programmide ja režiimide juhtimiseks piisab vaid ühest randmeliigutusest. Kabiinis on ka külmkast värskendava joogi jaoks.

Valgustatud mugavus
Fendt Katana liikurhekseldi muudab koristusperioodi Teie jaoks nii mugavaks kui võimalik. Uudne LED-valgustuslahendus näitab Teile turvaliselt teed ka kõige pimedamal ööl. Ebatasane pinnas muutub probleemivabalt nähtavaks ja tänu hüdraulilisele tagasilla vedrustusele ei tunne juht ei teel ega põllul sõites kabiinis pea ühtegi konarust.

Iga nurk kontrolli alla
Fendt Katana mugavas kabiinis ei jää Teil midagi märkamata. Soovi korral saate transportmasina täituvust kaamera kaudu jälgida kabiinis eraldi monitorilt. VarioActive aktiivvõimendusega roolisüsteem saab hakkama manöövritega ka kõige kitsamates tingimustes. See võimaldab rooli suuremat ülekandearvu olenevalt pööramisnurgast ja sõidukiirusest.

Tagasillale on paigaldatud vedrustussüsteem, mis leevendab optimaalselt löökkoormust nii põllul kui ka maanteel. See kaitseb nii juhti kui ka masinat. Vedrustus tagab Fendt Katana parema kontakti pinnasega ja suurendab veojõudu. Koos põhivarustusse kuuluva pideva nelikveoga tähendab see optimaalset edasiliikumist.

Iga käeliigutus on õige: loogilises juhtimises on ühendatud keskendumine ja kontroll.

Väljalaadimistoru saab lühikese aja jooksul pöörata masina ühelt küljelt teisele ühe nupulevajutusega universaalsel juhtkangil.

Ka kuuemeetrise tühjenduskõrguse korral on väljalaadimistoru luuk juhile täielikult nähtav. Soovi korral saab väljalaadimistoru pikendada, et transportmasina täitmine oleks võimalikult optimaalne ka laia heedriga töötamise korral.

Paralleelsõidusüsteemi ja püsivõimsuse regulaatori kombinatsioon vähendab juhi töökoormust, tagab Fendt Katana ressursi optimaalse kasutamise ning võimaldab juhil pingevabalt töötada.

KLIENDITEENINDUS

Fendt Katanast usaldusväärsemat ei leidu. Erandiks on meie teenindus

Märksõna: kliendi mugavus
Fendti ainulaadne klienditeenindus algab juba enne Teie esimest sõitu ja ka edaspidi on see Teie jaoks alati olemas. Rikkeid esineb meil harva, kuid kui see peaks juhtuma, aga ka tavalisel tööajal, ei ole te Fendt Katanas kunagi üksi jäetud. Võrreldamatu ja ainulaadne diagnostikavõimekus otse terminalis. Selgituseta mõistetav teave näitab üksikasjalikult elektri- ja elektroonikaparameetreid, pöördeid ning veateateid. Seda võimaldab masina jälgimine elektroonika CAN-liidese kaudu. Rikkeid saab ennetada või tekkimise korral kiiresti parandada. See suurendab efektiivsust, pikendab tööaega ja tagab seeläbi Teie rahulolu.

Katkematu töökindlus
Kas olete meie Fendt hooldusega tuttav? Peaksite olema, sest hoolduslepingu ja pikendatud garantii kombinatsioon tagab suurima töökindluse. Et olla oma Fendt Katana liikurhekseldile alati kindel, saatke see meie kohaliku või rahvusvahelise Fendt hooldupartneri juurde koristusjärgsesse kontrolli.

Sajaprotsendiline klienditeenindus
Teie Fendt Katana liikurhekseldi täieliku töövõime tagamiseks pakume omalt poolt täielikku teenindust. Lisaks parimale diagnostikale ja parandamiskiirusele tagame, et varuosad on koristusperioodil saadavad kakskümmend neli tundi ööpäevas. Seda aitab kindlustada tihe Fendt koristusmasinate keskuste võrgustik. Fendti klienditeeninduste võrgustik garanteerib kiire suhtluse Teie ja meie koolitatud hooldusspetsialistide vahel. Keerulisematele küsimustele leiab vastuse meie peakontoris asuv klienditeeninduse osakond. Nemad leiavad absoluutse kindlusega kiire lahenduse.

Fendti lubadus koristusajaks
Koristusajal on tähtis, et partnerite peale saaks loota. Seetõttu anname Teile lubaduse. Teeme kõik selleks, et tagada Teile sujuvad koristustööd:
- tihe ladude võrgustik varuosade kiireks kättetoimetamiseks;
- varuosad on kättesaadavad kakskümmend neli tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas;
- asendusmasinate kulude hüvitamine.

Suur töökindlus koristusajal meie Harvest Promise'i lubadusega

Kord aastas teeb meie edasimüüja Teie Fendt Katanale täieliku tarkvara uuenduse. See garanteerib Teile juurdepääsu Fendti uutele lisafunktsioonidele. Lisanduvad uued eelised masina kasutamisel ja masina edasimüügi väärtus püsib, sest liikurhekseldi tarkvara on alati ajakohastatud.

Max. tunde	3,000
Max. aastaid	1 + 4
Hüvitusmäär (v.a kulumine)	Täielik hüvitamine
Omaosalus	✕
Soovi korral	✓

Tagage oma Fendt masina töökorras olek Fendt Service hoolduspaketiga. Fendt garanteerib Teile rikkaliku pakkumise remondiriski kindlustamiseks uutel masinatel. Teie saate kasu atraktiivsete fikseeritud hindadega esmaklassilistest teenustest ja remondist ning hooldusteenustest.

HOOLDUS JA JUURDEPÄÄSETAVUS

Mugav ja takistustevaba: Fendt Katana hooldus- ja korrashoiukohad

Kavandatud mugavaks hoolduseks
Fendt Katana liikurhekseldi nutikas konstruktsioon muudab hoolduse meeldivaks ja kiireks tööks. Kõigile hoolduskohtadele on tagatud lihtne ligipääs. Paljudele seadmetele pääseb juurde ideaalsel töökõrgusel maapinnal seistes. Ükski masinaosa ei takista ligipääsu tähtsatele kontrollimis- ja puhastuskohtadele. Ka redel on hooldustöödeks allaklapitav, tagades kerge ligipääsu sisemistele koostutele. Mõlemal küljel on laiad astmed ning hekseldusagregaadi ja mootori vahel on suur platvorm, et jätta veelgi rohkem vaba ruumi hoolduseks.

Aja kokkuhoiuks avatud
Mida vähem käeliigutusi, seda kiirem hooldus. Ärge kaotage aega: avage suured külgkatted ruumi säästvat parallelogrammsüsteemi kasutades. Eemaldage tagumiste rataste porikaitsed hetkega, tööriistu kasutamata. Seadistage Varioterminalil mugavalt keskmäärimisseadme välbad. Vastupidavale konstruktsioonile vaatamata võib tekkida vajadus varuosade järele, mis on saadaval lühima võimaliku aja jooksul.

Ligipääsu Katana komponentidele teevad eriti lihtsaks hooldusalade suured katted, mis avanevad üles, mitte küljele. Hoolduskohtade valgustus muudab pimedal ajal hoolduse eriti lihtsaks.

Ligipääs hoiukohale ja akule on lihtne. Mõlemad asuvad hekseldi taga. Hoiukohas on piisavalt lisaruumi, nii et võite sinna paigutada näiteks tellimisel lisavarustusena soetatava tööriistakasti.

Kolm integreeritud suruõhuühendust lubavad olulisi masinaosi kuivpuhastada otse põllul.

TÕHUSUS

Kasumlikkus on see, kui Fendt Katana ise vähendab hektarikulusid

Katkematult tõhus
Võrrelge uue Fendt Katana hekseldi tähtsamaid andmeid: siin on investeeringu ning jooksevkulude, energia- ja kütusekulu, efektiivsuse ja vastupidavuse suhe ideaalselt paigas. Fendt Katana mudeleid 65 ja 85 käivitavad võimsad, tõhusad ja sujuvalt töötavad ECO/Power režiimiga mootorid, mis täidavad õhusaaste heitkoguse normi Tier 4 final. Eco režiimil töötavad mootorid kiirusega 1520 pööret minutis, et tagada väiksem võimsus ja vähendatud kütusekulu. Power režiimil töötavad mootorid kiirusel 1900 pööret minutis, et tagada maksimaalne võimsus ja hekseldi tootlikkus. Mõlemal režiimil töötades jääb hekseldamise kiirus samaks. Sellega tuleb toime käigukast: erinevad sisendpöörded (Eco ja Power jõuülekanne), kuid ühesugused väljundpöörded pearihmale ja hekseldusagregaadile. Lisaks väiksele kütusekulule väheneb ka koostute kulumine. Fendt Katana osad on konstrueeritud vastupidavaks ja karmidesse tingimustesse sobivaks, et tagada masina pidev töövõime. See on täpselt see, mida lõikusperioodil vaja.

Majanduslikult ökonoomne
Parimale hekseldamiskvaliteedile lisaks on Fendt Katanat välja töötades silmas peetud ka teist eesmärki: kasumlikkust. Me toetame selle eesmärgi saavutamist tipptasemel nõustamise ja teedrajava tehnoloogia kasutamisega. Suuremõõtmelise peenestusgregaadi ja uuendusliku V-Cracker teramuljuri kombinatsioon tagab kõrge läbivoolujõudluse. Ülimalt efektiivne hüdrauliline jõuülekanne ja kütusesäästlik SCR-tehnoloogia koos Eco/Power režiimi ja püsivõimsuse regulaatoriga vähendab Teie kulusid hektari ning tonni kohta. Vähenevad ka muud tarbetud kulud.

Fendt Katana 65

Optimaalsed liikurhekseldi karakteristikud
Tänu ühtlaselt heale efektiivvõimsuse ja pöördemomendi kõverale on Teie käsutuses maksimaalne võimsus ja pöördemoment – mootori optimaalseks ja efektiivseks töötamiseks.

Võimas ja säästlik: Fendt Katana suudab tagada täisvõimsuse, kui tingimused seda nõuavad. Fendt Katana hüdrostaatiline jõuülekanne koos uuendusliku mootoritehnoloogia ja elektroonikaga garanteerib ülimalt tõhusa töö. Esisilda veavad sisseehitatud piduritega iga ratta sõltumatud mootorid. Ruumi säästev konstruktsioon tekitab ruumi suurele hekseldusagregaadile. Hüdrostaatiline ülekanne võimaldab sõltumatult reguleerida heedri pöördeid ühilduvaks valitsevate koristustingimustega. Nugadetrumlit, V-Cracker teramuljurit ja väljakandeventilaatorit käivitab rihmülekanne.

MOOTOR JA PAAKIDE LAHENDUS

Kaks mootorit, kolm paaki, palju kasulikke omadusi

Katana 85 õhu voolusuuna muutumisega ventilaator ei tõmba sisse rohkem õhku kui vaja. Tänu reverseerivale ventilaatorile vabaneb või hoitakse varuvõimsust olenevalt töötingimustest ja Katana võimsusvajadusest, mis suurendab oluliselt masina üldist efektiivsust. Tänu ventilaatori reversifunktsioonile lükatakse mustus radiaatorist eemale muudetavate ajavahemike järel. Seega töötab radiaator alati maksimaalse jahutusvõimsusega ja puhastusvälbad pikenevad.

Moodulkonstruktsioon ja kergus: paakide uus tehnoloogia
Fendt Katana liikurhekseldi uued paagid eristuvad teistest lisaks suurele mahutavusele ka moodulkonstruktsiooni poolest ning nende tugevast plastist valmistusmaterjal on märkimisväärselt kerge. Te saate Katana 65 jaoks valida 1225 l diislikütusepaaki koos 205 l AdBlue paagiga või 1010 l diislikütusepaaki, 205 l AdBlue ja 215 l vee- või silolisandi paaki. Kui olete otsustanud Katana 85 kasuks, saate valida 1430 l diislikütusepaaki või 1215 l diislikütusepaaki ja 215 l vee- või silolisandi paaki. Paakide uuest lahendusest võidate Te igal juhul: diisli ja AdBlue täiteavade korgid asuvad vasakul hõlpsasti juurdepääsetaval küljel.

Tulevikutehnoloogiaga ökonoomsed mootorid
R6-MTU mootor Fendt Katana 65 hekseldil ja MTU 12-silindriline V-mootor hekseldil Katana 85 pakuvad ökonoomseid ja praktilisi eeliseid. Kompaktsele konstruktsioonile vaatamata on need alati piisavalt võimsad ja tagavad maksimaalse kütusesäästlikkuse. Veelgi enam, neil on eriti väike hooldusvajadus, hea ligipääsetavus, need on sujuva töötamisega ja vastavad juba praegu Tier 4 Final heitgaasinormidele. Fendt Katana 85 võib töötada kuni 1000 tundi ilma õlivahetuseta ega vaja AdBlued ega kübemefiltrit.

VÕIMEKUS MAASTIKUL

Ennenägematu võimsus igal pinnasel

Nelikvedu põhivarustuses
Nutikas lahendus põhivarustuses: Fendt Katana nelikvedu koos nühamusvastase reguleerimisega esisilla mõlema ratta sõltumatul mootoril. Hüdromootoriga käitatakse vedrustusega tagasilla diferentsiaali, mille automaatne diferentsiaalilukk tagab parima haarduvuse, kui rataste kiiruste erinevus on liiga suur. Raskevedude HD-käiguvahetuspakett koos võimsate mootoritega esi- ja tagasillal on lisavõimsuse, -väände ja -veojõu saavutamiseks saadaval tellimisel lisavarustusena Katana 65 mudelile. Raskevedude HD-käiguvahetuspakett kuulub mudeli Katana 85 põhivarustusse. Tulemuseks on mugav sõit igal maastikul.

Tippklassi manööverdamisvõime
Fendt Katana tagaratastel on suurepärane pöördenurk. Kombineerituna masina kompaktse konstruktsiooniga tagab see ideaalse manööverdusvõime. Manööverdamine on kiire ja lihtne igas olukorras. Tänu raami suhtes pikisuunalise paigaldusega mootorile on tagatud suurepärane roolimisnurk.

Suur valik rehve, esmaklassiline vedrustus
Juhi ja masina kaitsmiseks ebatasasel pinnal sõitmisel on Fendt Katana liikurhekseldi varustatud tagasilla muudetava kõrgusega vedrustusega. Peale mugavuse tagab see lisaturvalisuse ja stabiilsuse isegi kiirusel 40 km/h. Lai rehvivalik muudab Katana liikumise lihtsaks igasugusel pinnasel. Eriti suure läbimõõdu (kuni 206 cm) ja laiusega (kuni 900 mm) rehvid vähendavad erisurvet maapinnale ning suurendavad kliirensit.

VERTIKAALPENDELDUSEGA RAAM JA HEEDRID

Lõike kvaliteet on parim esimesest viimase kõrreni

Tänu vertikaalpendeldusega uuendusliku raami ja andurite koostööle kopeerib heeder pinnase kontuure.

Reaandurid maisiheedri esiosas võimaldavad Katanal ridade vahel täpselt ja täiesti automaatselt liikuda.

Vertikaalpendeldusega raam välja pööratuna

Vertikaalpendeldusega raam keskasendis

Vertikaalpendeldusega raam välja pööratuna

Tippklassi heedrid
Pole oluline, millist põllukultuuri koristada – suur valik kogureid, heedreid ja lõikepeasid laiendab kasutusvõimalusi maksimumini. Kulumiskindlad, lihtsalt hooldatavad ja kiiresti vahetatavad heedrid teevad esmaklassilist tööd. Ühtlane lõikus, kogumine ja põllukultuuri sööterullidele suunamine toimub sujuvalt ja pööriseid tekitamata. Heedri astmevaba juhtimisega käiguosa tagab ideaalse kohanemise koristustingimustega.

Laiem valik heedreid, rohkem kasutusvõimalusi
Saadaval on lai valik heedreid, mis tagab, et Teie Fendt Katana liikurhekseldi on valmis toime tulema kõikide põllukultuuridega. Tänu uuenduslikule vertikaalpendeldusega raamile ja maapinna anduritele järgib heeder automaatselt pinnase muutuvat kontuuri. Tänu heedrite keskel paiknevale tinglikule pööramisteljele püsib materjalivoog ühtlane ka kallutatud heedri korral. Heeder on kinnitatud masina lähedale. See vähendab koormust esisillale ja kaitseb pinnast.

Tänu ülesvõtumehhanismi sujuvalt muutuvale töökiirusele reguleeritakse Pick-up koguri ülesvõtukiirus täpselt ühilduvaks koristustingimuste ja Fendt Katana liikumiskiirusega.

Vastupidav niiduheeder on konstrueeritud erinevate põllukultuuride kadudeta madalalt koristamiseks. Biomassi hekseldamisel tagab see minimaalse saastatusega kvaliteetse silo.

Kaheksa väikse trumliga 360plus niiduheeder on kerge ja sobiv peaaegu kõikidele põllukultuuridele.

Uue HD-jõuülekandega PickUp-kogur P3002 saavutab suure läbivoolujõudluse ka äärmuslikes koristustingimustes. Keskel paiknev kopeerrull tagab maapinna kontuuri parema järgimise.

10 trumlit kuni 10 maisirea jaoks (taimede vahega 75 cm): 375plus niiduheeder.

Nelja suure trumliga niiduheeder 460plus on ideaalne rasketes tingimustes.

Oma 9000 mm töölaiusega on 390plus Katanade kõige võimsam niiduheeder.

Neli suurt ja kaks väikest trumlit tagavad, et niiduheeder 475plus on võimeline ühtlaselt ja raskusteta lõikama üle 4 m kõrgust maisi.

– rohumaa trummel suuremaks hekslipikkuseks rohu ja eriti näiteks siidpöörise hekseldamisel pikkusega 5,2–29 mm
– sujuv töötamine ka väga pika heksli korral; optimaalne ainult laadimiseks, kui hekseldamine pole esmatähtis

– suur hekslipikkuste vahemik ühe trumliga
– võimalik hekseldada poole nugadekomplektiga hekslipikkuse vahemikus 7,4–41,4 mm
– võimalik hekseldada nugade täiskomplektiga hekslipikkuse vahemikus 3,7–20,7 mm
– universaaltrummel erinevate kasutusvõimaluste jaoks

– võimalikud veelgi väiksemad hekslipikkused 2,6-14,5 mm biogaasi tõhusamaks tootmiseks
– suurem läbivool väiksema hekslipikkuse korral võrreldes tavalise nugadetrumliga
– materjali parem tihendamine väiksemateks sileerimiskadudeks

720 mm diameetriga on Fendt Katanal suurim nugadetrummel turul. V-kujuliselt paigutatud noad teevad kuni 23 000 lõiget/min. (40 noaga trummel), väga suur lõikekiirus.

20 Hekslipikkus 5,2–29 mm

28 Heksli pikkus vahemikus 3,7–20,7 mm

40 Heksli pikkus 2,6–14,5 mm

– laiusega 770 mm kuus eeltihendusrulli suurte materjalikoguste sissevõtuks
– astmevaba hüdrostaatiline eeltihendusrullide käiguosa
– metallidetektori ja trumli vaheline suur kaugus (970 mm)
– metallidetektori kuut tundlikkusastet saab seadistada terminalil
– võõrise asukoht edastatakse terminalile
– detektori aktiveerumine vallandab hoiatussignaali liikurhekseldile järgnevate masinate jaoks (funktsioon on aktiveeritav terminalil)

Kuus tihendusrulli efektiivseks sissevõtuks
Etteanne kuue eeltihendusrulli abil tagab heksli heaks kvaliteediks koristatava kultuuri optimaalse eeltihendamise. Tihendusrullide laius 770 mm võimaldab materjali suurte koguste sissevõttu. Hekslipikkust saab juhiistmelt sõltuvalt nugadetrumlist astmevabalt muuta vahemikus 2,6–42 mm. Tänu heedri ja eeltihendusrullide sõltumatutele hüdrostaatilistele käiguosadele saab heedri kiirust optimaalselt muuta ühilduvaks koristustingimustega. Hekslipikkus jääb seejuures muutumatuks.

Kaitse võõriste eest
Metallidetektori ja nugadetrumli vaheline suur kaugus tagab piisava ajavaru metallesemete tuvastamiseks ka suurte hekslipikkuste korral. Kui sissevõtumehhanismis on võõris, peatub peaajam automaatselt kohe, et vältida kulukate parandustööde tegemist.

PÕLLUKULTUURIDE SORDID JA SAAGI LÄBIVOOL

Mida optimaalsem on saagivoog, seda suurem on läbivool

Integreeritud lisamissüsteem silokonservandile
Varioterminalil juhitav konservandi dosaator võimaldab lisada silomassile erinevaid lisandeid. Varioterminal edastab Teile teavet paakide täituvustaseme ja vooluhulga kohta. Sileerimislisandit hoitakse tellimisel lisavarustusena soetatavas 215-liitrilises paagis masina paremal küljel. Doseerimissüsteemi saab kasutada ka kaldkonveieri kanali puhastamiseks.

HD kuluvosade komplekt tehasest kaasa
Saagivoo süsteemi jaoks on saadaval kulumiskindlad HD osad. Need suurendavad kuluvosade vastupidavust ja tagavad suurema töökindluse saagikoristuse ajal.

Sujuv saagivoog sissevõtust kuni väljakandeni
Fendt Katana liikurhekseldi koosteseadmete ideaalne koostöö tagab ainulaadse saagivoo. Kõik masina koosteseadmed alates heedrist kuni eeltihendusrullideni ja trumlist V-Cracker teramuljurini on astmevabalt kohandatavad just Teie individuaalsetele vajadustele. See suurendab läbivooluvõimet, vähendab kulumist ja tagab esmaklassilise ühtlaselt hekseldatud materjali väljalaadimise.

Igat sorti saagi suur läbivooluvõime
Rohi või mais, niiske või kuiv – kuus hüdraulilist eeltihendusrulli juhivad saagi ühtlaselt nugadetrumlile, mis on üks võtmetegur Fendt Katana heksli täiusliku kvaliteedi saavutamisel. Siia kogutakse suur mass, mis surutakse seejärel tihedalt kokku. See suurendab materjali läbivoolu ja tagab samal ajal igat sorti kiudude, kõrte ning terade suurepärase hekseldamise. Fendt Katana liikurhekselditel on nüüdsest saadaval vastulõiketera automaatne reguleerimine vastavalt nugade tuvastatud kulumisele.

KABIIN

Töötage ja lõõgastuge samal ajal

Visio5 kabiin on konstrueeritud parima nähtavuse tagamiseks ja pakub ergonoomilisust ning lihtsalt kasutatavaid lüliteid töökohal. Tänu kabiinikatuse kujule on väljalaadimistoru alati juhi vaateväljas. Automaatne kliimaseade tagab meeldiva töökeskkonna.

Juhtide hulgas kõrgelthinnatud parempoolne käetugi võeti üle Fendt traktoritelt ja kohandati liikurhekseldi jaoks.

Vabakäesüsteemiga Mp3 raadio, automaatne kliimaseade ja jahutusega hoiukamber muudavad pikad tööpäevad mugavaks.

Selliseid funktsioone nagu maisiheedri ja Pick-up koguri rataste kokku-/lahtiklappimine, heedri kallutamine, väljalaadimistoru tõstmine/langetamine, saab lülititega mugavalt juhtida.

Topsihoidik, mis asub juhi käeulatuses, mahutab kaks pudelit.

Suur külmakast suupistete ja jookide jaoks asub kaassõitja mugava istme all.

Mugav kaassõitjaiste on Fendt Katana hekseldi põhivarustuses.

VALGUSSÜSTEEM

Uuenduslikkus nii kaugele, kui silm ulatub

Rikkalikku tulede paketti on lihtne kasutada.

Kolm paari töötulesid katusel, sõidutuled ees katusel, heedri valgustustuled ja pöörlev hoiatustuli.

Võimsad LED-töötuled väljalaadimistorule paigaldamiseks on saadaval tellimisel lisavarustusena.

Maisi koristusel tekib tihti ajanappus. Koristatava pinna ja masina hea valgustatus tagab täpsuse ka pimedas.

Lisavarustuses olevad LED-tuled hooldusala valgustamiseks tagavad parimad töötingimused pimedas.

Asmete tuled aitavad ohutult kabiini siseneda.

Läbimõeldult paigutatud LED-tuled hõlbustavad tööd masina ümber videvikus ja pimedas ning säästavad ka energiat.

Ülesanne: võimsus ja täpsus. Fendt Katana 65 ja 85 hekseldid

Saadaval otse ACGO Parts kaudu:

montaažiraam võimaldab kiiret ligipääsu hekseldusagregaadile. Praktiline konstruktsioon rullikutel tagab raami lihtsa käsitsemise.

Montaažiraam hekseldusagregaadi hõlpsaks eemaldamiseks ja paigaldamiseks puhastamisel ning hooldamisel.

FENDT KATANA

Varustusversioonid ja tehnilised detailid

		Katana 65	Katana 85
Mootor			
Tootja		MTU BR 1500	MTU BR 1600
Mootor täidab heitgaaside normi Tier4final / Tase 4		■	■
Võimsus (vastavalt normile ECE R 120)	kW/hj	460 / 625	625 / 850
Silindreid	Arv	R6	V12
Töömaht	liitrid	15,6	21
Heitgaaside järeltöötlus		SCR	-
AdBlue paak	liitrid	205	-
Kütusekulu mõõtmine		■	■
Paagimahtude suhe 1 - diisel/AdBlue	liitrid	1.225 / 205	1.430 / -
Paagimahtude suhe 2 – diisel/AdBlue/lisand	liitrid	1.010 / 205 /215	1.215 / - / 215
Standardventilaator		■	■
Reverseeritav ventilaator			□
Püsivõimsuse regulaator		■	■
Jõuülekanne			
Hüdrostaatilised käigud		■	■
Hüdrostaatiline nelikvedu		■	■
Kiirus põllul	km/h	0 - 20	0 - 20
Maanteekiirus (max. pööretel 1420 p/min.)	km/h	0 - 40	0 - 40
Püsikiiruse hoidja ja püsivõimsuse regulaator		■	■
40 km/h versioon		■	■
25 km/h versioon		□	□
20 km/h versioon		□	□
Juhitava silla hüdrauliline vedrustus		□	
Jäiga raamikinnitusega juhitav veosild		■	
Vedrustusega juhitav veosild HD		□	
Vedrustusega juhitav veosild, tugevdatud		■	■
Eeltihendusrullid			
Rulle	Arv	6	6
Hüdrostaatilised käigud		■	■
Kabiinist sujuvalt muudetav hekslipikkus		■	■
Metallidetektori ja peenestustrumli vaheline kaugus	mm	620	620
Metallidetektor		■	■

		Katana 65	Katana 85
Peenestustrummel			
Peenestustrumli läbiv võll		■	■
Läbimõõt	mm	720	720
Laius	mm	800	800
Nugasid	Arv	2 x 14 (7)	2 x 14 (7)
Kiirus	p/min	1.150	1.150
Hekslipikkus 14 noa korral	mm		
Hekslipikkus 20 noa korral	mm	5,2 - 29,0	5,2 - 29,0
Hekslipikkus 28 noa korral	mm	3,7 - 20,7	3,7 - 20,7
Hekslipikkus 40 noa korral	mm	2,6 - 14,5	2,6 - 14,5
Peenestustrummel universaalnugadega/20		□	□
Peenestustrummel universaalnugadega /28		■	■
Peenestustrummel universaalnugadega /40		□	□
Maisinugade komplekt /20		□	□
Maisinugade komplekt /28		□	□
Maisinugade komplekt /40		□	□
Vastulõiketera maisile		□	□
Universaalne vastulõiketera		□	□
Universaalne vastulõiketera HD		□	□
Vastulõiketera käsitsi reguleerimine		■	■
Vastulõiketera automaatne reguleerimine		□	□
Standard kuluvosade komplekt		■	■
HD kuluvosade komplekt		□	□
Järelpeenestus			
V-järelpeenesti		■	■
Kiilrihmaratas / topeltrullik		■	■
Rihvelketta läbimõõt	mm	200	200
Väljakandeventilaator			
Avatud rootor ülessuunatud v-kujulise asetusega elementidega		■	■
Rootori läbimõõt	mm	550	550
Rootori laius	mm	620	620
Väljakandemehhanism			
Pööramisnurk	Kraadi	210	210
Ülelaadimise kõrgus	m	6	6
Standard väljakandetoru		■	■
Väljakandetoru pikendi		□	□

Standard- ja lisavarustus
Põhivarustus: ■
Lisavarustus: □

FENDT KATANA

Varustusversioonid ja tehnilised detailid

Kabiin		Katana 65	Katana 85
Panoraamvaatega komfortkabiin		■	■
Sõidutuled ees		■	■
Raadiovalmidus		■	■
Elektriliselt reguleeritav väline tahavaatepeegel ja lainurkpeegel		■	■
Komfortiste, õhkvedrustusega		■	■
Komfortiste Evolution, õhkvedrustusega		□	□
Standardsed töötuled		■	■
Kõik töötuled LED-tuledena		□	□
10.4'' Varioterminal, kuhu kuulub		■	■
VarioDoc Basic dokumenteerimissüsteem		■	■
Tootlikkuse ja saagikuse mõõtmine		□	□
VarioDoc Pro dokumenteerimissüsteem		□	□
Kaamerapakett		□	□
Häireolukorras peaülekande automaatne väljalülitus		□	□
MP3-raadio		□	□
Külgmised töötuled		□	□
Külgmised LED-töötuled		□	□
LED-tuled hooldustööde tegemise ala valgustamiseks		□	□
Hoiukarbi jahutus		□	□
Klaasipuhastid-/pesuseade külgedel ja taga		■	■
Väljakandetoru kaamera raadiosüsteem		□	□
2 lisakõlarit		□	□
Aktiivvõimendusega roolisüsteem ja paralleelsõidusüsteemi valmidus		■	■
Taimeridade vahede andurid paralleelsõidusüsteemile		□	□
Paralleelsõidusüsteem VarioGuide Controller GSM		□	□
Paralleelsõidusüsteem VarioGuide Novatel		□	□

Koosteseadmed			
Hoiatusseade sõidukile laiusega kuni 3,00 m		■	■
Hoiatusseade sõidukile laiusega kuni 3,30 m		□	□
Hoiatusseade sõidukile laiusega kuni 3,50 m		□	□
Tulekustuti		□	□
Automaatne haakeseadis		□	□
Käsitsi ühendatav haakeseadis		□	□
Suruõhusüsteem		■	■
Kütusepaak Diesel plus		■	■
Diisliküttuse paak ja veepaak		□	□
Söödalisandi doseerimissüsteem		□	□
Söödalisandi doseerimissüsteemi valmidus		□	□

Lisavarustus			
Kaitsekate transpordisõitudeks		□	□
Kahesuunalise hüdraulilise lisaahela väljavõte		□	□
Automaatne pinnase kopeerimine		■	■
Kardaan 1 rohuheedrile ja Kemper 400 heedrile		■	■
Kardaan 2 heedrile Kemper 300		■	■
Fendt Katana tööriistakast		□	□

Esirehvid		Katana 65	Katana 85
Esirehvid, standard		800/65 R32 178A8 MT : AC70H ET-12	710/70 R42 173D TB: TM900 HP ET22
650/75R32 172A8 MT: AC70G ET 66	mm		
710/70R38 171D TB: TM800HS ET 22	mm	3200	
710/70R42 173D TB: TM900 HP ET22	mm	3200	3200
800/65R32 172A8 MI: MEGAXBIB ET -12	mm	3300	
800/65R32 172A8 MT: AC70H ET -12	mm	3300	
IF800/65R32 178A8 MI: CEREXBIB ET -12	mm	3300	
800/65R32 178A8 TB: TM2000 ET -12	mm	3300	
800/70R38 173A8 MI: MACHXBIB ET -12	mm	3300	3300
900/60R32 181A8 TB: TM2000 ET -58	mm	3500	
900/60R38 172D MT: SFT ET -58	mm	3500	3500

Tagarehvid			
500/80R28 176A8 MT: SVT ET 185			
600/65R28 154 D TB: TM800 HS ET 160		■	
600/65R28 154D MI: MACHXBIB ET 80		□	
600/65R28 168A8 MT: AC65 ET 80		□	
600/65R28 TB: 154 D TM800 HS ET 80		□	
600/70R34 160D TB: TM900 ET 130		□	■
620/70R30 166A8 MT: SFT ET 100		□	□
IF620/75R30 164D MI: AXIOBIB ET 100		□	□
710/55R30 MT: 162 A8 SFT ET 32		□	
710/60R30 165A8 MT: SFT ET 31		□	□

Massid ja mõõdud			
Mass koos kabiiniga, ilma heedrita	kg	15.200	17.850
Suurim lubatud üldmass	kg	18.500	23.000
Üldpikkus ilma heedrita	mm	7.182	7.182
Üldlaius ilma ratasteta	mm	2.955	2.955
Üldlaius koos ratastega	mm	2.995 - 3.499	3.195 - 3.499
Max üldkõrgus	mm	3.989	3.989
Sillavahe	mm	3.450	3.450
Kliirens maapinnast max rehvidega	mm	450	450

KKK FENDT KATANA KOHTA

Ohutus ja hooldus

Milline on Fendt Katana varuosade kättesaadavus?
Edasimüüjate ja varuosade ladude tihe võrgustik võimaldab saagikoristuse ajal pakkuda varuosi 24/7.

Kuidas suudab Fendt hoida minu Fendt Katana koristusajal peaaegu rikkevabana?
Ühest küljest tänu töökindlale tootele ja teisest küljest tänu otsesele ja lihtsale kohapealsele diagnostikale. Kerge ligipääs hooldamist ja puhastamist vajavatele osadele hoiab aega kokku. Vajaduse korral aitab Teid nii kiiresti kui võimalik nõu ja jõuga ülemaailmse teenindusvõrgustiku ekspert. Marktoberdorfis asuva tehase müügijärgne teenindus lahendab keerulisemad probleemid.

Kus Fendt Katanat arendatakse ja toodetakse?
Fendt Katana on konstrueeritud Marktoberdorfis (Baieri Liidumaa, Saksamaa). Tihedas koostöös Fendti traktorite spetsialistidega arendavad meie hekseldite spetsialistid siin täiuslikke lahendusi, alustades masinast ja lõpetades tarkvaraga. Katanat ehitatakse meie nüüdisaegses Fendti liikurhekseldite tehases Hohenmölmsenis (Sachsen-Anhalti Liidumaa, Saksamaa).

Kui palju kogemusi on peidus Fendt Katanas?
Fendt Katana väljatöötamine algas juba aastal 2006. Algusest peale on masinaid katsetatud põhjalikult nii Euroopa kui ka Põhja-Ameerika põldudel ja neid pidevalt arendatud. 2010. aastal näidati Wadenbrunni põllupäeval Fendt Katanat esimest korda avalikkusele. Seejärel toodi see suurematele Euroopa turgudele. Sellest ajast peale on Katana veennud aina rohkem ja rohkem põllumehi valima Fendti. Seda nii Inglismaa rasketel märgadel põldudel kui ka Itaalia suure saagikusega maisiväljadel.

Võtke Fendtiga ühendust

fendt.com
Sellelt aadressilt leiate nii prospekte, tehnilisi spetsifikatsioone, kliendi- ja firmaaruandeid kui ka Fendti sündmuste kalendri.

Fendti komplekteerija
Fendti komplekteerijaga saate teha valikut kogu olemasoleva varustuse hulgast ja panna kokku just oma ettevõttele sobiva masina. Fendti komplekteerija leiate aadressilt www.fendt.com, klõpsates avalehel asuval lingil.

fendt.tv
Fendt ööpäev läbi – see on võimalik tänu meie Fendti andmekogule. Meie interneti-TV hoiab Teid uudistega kursis ja annab teavet ööpäev läbi.

Proovisõit
Minge lehele fendt.com ja valige „Service“ lehelt „Demonstration Service“. Seal saate registreeruda proovisõidule endale sobiva Fendti mudeliga.

facebook.com/FendtGlobal
Jälgige meid Facebookis ja vaadake, mida on Fendti maailmas uut. Tulge tutvuma!

instagram.com/fendt.global
Jälgige meid Instagramis ja hakake Fendti fänniks. Seal ootavad Teid huvitavad artiklid Fendti kohta.

Fendti juhivad liidrid!

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt Marketing
87616 Marktoberdorf, Saksamaa

Agriland OÜ
Tüki 3, Tõrvandi, 61715 Ülenurme vald
Eesti
Tel +372 737 1422
www.agriland.ee

AGCO
Your Agriculture Company

FENDT on AGCO ülemaailmne kaubamärk.
Kõik andmed masinate tarnimise, välimuse, võimsuse, mõõtmete ja masside, kütuse- ning käituskulude kohta vastavad prospekti trükkimineku ajal olemasolevale teabele. Andmed võivad ostmise ajaks olla muutunud. Fendt edasimüüja annab Teile meelsasti kõige ajakohasemat teavet. Piltidel pole näidatud riikidepõhist tehnilist varustust.

EE1801