Fendt Former vaalutid

Sajandipikkune kogemus söödakoristuse alal
Traditsioon, innovatsioon ja kirg – see on Feuchtis asuva söödakoristusmasinate kompetentsikeskuse edu alus.

Puhas töö.
Fendt Former vaalutid

Kas soovite, et Teie vaaludes on ainult kõrgeima kvaliteediga sööt? Siis soovitame kasutada meie uuenduslikke Fendt Former vaaluteid. Töölaiusega kuni 14 meetrit on need parimad masinad puhaste ja täpsete vaalude tegemiseks ning kvaliteetse sööda valmistamiseks. Alati ja kõikides töötingimustes.

Lihtsalt parim. Uuenduslik tehnoloogia puhtama sööda saamiseks

Olenemata sellest, kas kasutate ühe, kahe või nelja rootoriga vaalutit: kõik Fendt Former vaalutid teevad kvaliteetsööda valmistamise lihtsaks. Sellised nutikad pisiasjad nagu flexHigh-süsteem, CamControl juhtrada, SteerGuard pööramissüsteem või lennuki õhkutõusmise ja maandumisega sarnanev rootorite tõstmine ja langetamine, aitavad säilitada vaalu kuju isegi pööramisel, vastupidav konstruktsioon tagab pika kasutusaja.

FENDT FORMER VAALUTID

Söödakoristusel on iga kõrs oluline.

Ülitäpselt reguleeritav
Kõikidel Fendt Former mitme rootoriga vaalutitel on rootorite liigendkinnitusega pöördpea. See tähendab, et vaalutid ühilduvad maapinnaga suurepäraselt nii piki- kui ka ristisuunas. Seega saab isegi rattajälgedes või maapinna lohkudes olevat rohusööta ilma kadudeta kokku koguda. Lisaks säästetakse rohukamarat isegi ebatasasel maapinnal.

Ideaalne vaal
Parim vaal saadakse optimaalselt seadistatud juhtraja korral. Fendt Former vaaluti juhtraja eriline kuju tagab piide ülitäpse tõstmise ja langetamise. Tänu standardvarustusse kuuluvale juhtraja seademehhanismile saab haljasmassi suunamist vaalu vastavalt sööda omadustele täpselt reguleerida, nii moodustatakse kõikides töötingimustes ideaalse kujuga vaal. Tänu ideaalse kujuga vaalule suureneb vaalutile järgnevate koristusmasinate tootlikkus märkimisväärselt. Suletud konstruktsioon kaitseb juhtrada saastumise ja tolmu eest ning rootorid töötavad tänu püsimäärimisele väga sujuvalt.

Optimaalne söödakvaliteet tänu Jet-efektile
Tänu rootorite pöördpeade kinnitusele väljaspool raskuskeset tõuseb tõstmisel kõigepealt üles rootori esiosa ja alles seejärel tagumine osa. Langetamisel töötab vastupidine: Esmalt langeb alla rootori tagumine osa ja seejärel eesmine osa. See takistab piiotste maasse tungimist. Nii piid kui ka rohukamar on tänu sellele kaitstud ja mustus ei satu sööda sisse.

Ideaalne rootori veermik
Fendt Former vaaluti poolt pinnase ideaalse kopeerimise eest hoolitseb lai veermik isegi ebatasasel ja järskude kallakutega maastikul. Tandemteljed annavad töötamisel täiendava sujuvuse ja stabiilsuse. Fendt Former võimaldab Teil töötada tõhusalt ja puhtalt kõikides töötingimustes ja söödatüüpide korral. Optimaalseks vaalutustulemuseks saab rootori veermiku piki- ja ristisuunalist kallet muuta.

Olenemata sellest, kas sööt on pikk ja raske või lühike ja kerge: juhtrada saab hõlpsalt vastavalt koristustingimustele reguleerida.

Vaaluti langetamisel peale põlluotstes ümberpööramist puudutavad maad kõigepealt tagumised ja seejärel eesmised veermikurattad. Vaaluti tõstmisel tõuseb kõigepealt rootorite esiosa. Lennuki tõusmisele ja maandumisele sarnanev Jet-efekt kaitseb rohukamarat.

FENDT FORMER VAALUTID

Pisiasjad on kõige tähtsamad

SteerGuard pööramissüsteem on lihtne, kuid tõhus. Vaaluti liigub vaatamata ainult mõnele ühenduspunktile täpselt traktori järel.

Maksimaalse vastupidavusega rootori pöördpea
Olenevalt vaaluti mudelist kasutatakse erinevaid rootori pöördpeasid. Kõik on mõeldud stabiilsuse ja vastupidavuse suurendamiseks. Hooldussõbralikud rootorite pöördpead Former 3 ja Former 4 on tänu koonusrõngastele poltide abil kinnitatud üheks vastupidavaks üksuseks, see tagab rootorite ideaalse tsentreerimise. Poltidele ei mõju murdejõud. Rootorite pöördpead Former 5 ja Former 6 on varustatud rootoritalade hooldusvabade laagritega. Kasutatakse suurte vahekaugustega kuullaagreid. Need tagavad rootorite pöördpeade suurepärase stabiilsuse.

Täpne liikumine traktori järel
Lihtne, kuid vähekuluv, vastupidav ja, mis kõige tähtsam, täpne: see on patenteeritud SteerGuard pööramissüsteem. Käänmikus kasutatakse reguleeritavaid vardaotsi tarbesõidukite sektorist. See tagab vaaluti täpse liikumise traktori järel ja suurepärase stabiilsuse. Pöördejõu suunamiseks taha asub pööramisvõll purunemise eest kaitstuna raami sees. Pööramisvõllil on ainult mõned liitekohad ja pööramispunktid, mistõttu selle täpsus säilib paljude aastate jooksul.

Tõhus jadajuhtimissüsteem
Fendt Former vaalutite piilatid on paigaldatud samasihiliselt. See tagab parima kvaliteediga vaalutuse ja sööda optimaalse kogumise ka suurel kiirusel, sest topeltpiid on hoidikute külge poltidega kinnitatud altpoolt nii, et tekib sile pind, mille külge sööt ei saa haakuda. Piide keermestik on samuti piiramatu liikuvusega. Piilattide kiireks eemaldamiseks tuleb maha võtta ainult üks splint. Piilattide juhtvõlle saab uutega asendada üksteisest sõltumatult, ilma rootoritaldrikut lahti võtmata. Lahti tuleb keerata ainult mõned poldid.

Tänu piide ja piilattide poltliitmike kinnitamisele alla on ühenduskohad tasapinnalised ja sööt ei kuhju kinnitustele.

Piilatid on paigutatud samasihiliselt, mis tagab suurepärase vaalutamiskvaliteedi ja ideaalsed vaalud.

Käiguosaks on üks koonusreduktor, millel on topeltlaagritele toetuv jagatud hammasvõll.

Piilattide kandureid saab asendada üksteisest sõltumatult, ilma rootoritaldrikut lahti võtmata.

ISOBUS SÜSTEEMIGA/SÜSTEEMITA FENDT FORMER NELJA ROOTORIGA VAALUTI

Mugavuse ja tõhususe vallas üks samm edasi

Veenvad lahendused
Fendt pakub kõikidele sobivat neljarootorilise vaaluti lahendust. Võite valida töölaiusega 14 m ja spetsiaalsete proConnect ISOBUS funktsioonidega Fendt Former 14055 PRO või max. töölaiusega 12,5 m ja ISOBUS-ühilduvusega Fendt Former 12545 PRO või käsitsi seatava standardmasina Fendt Former 12545, mida juhitakse kahe hüdraulilise juhtimisahela kaudu.

Nutikas juhtimine
Ideaalse pööramise eest põlluotstes hoolitseb nutikas jadajuhtimissüsteem, mis tõstab rootoreid aja või läbitud vahemaa põhiselt. Rootorite kliirensit põlluotstes saab reguleerida viiele kõrgusele. Kõiki väärtusi saab hõlpsasti muuta Varioterminalil või teistel ISOBUS-toega terminalidel. Funktsioone saab mugavalt aktiveerida ka ekraani puudutades või edastada neid Fendt Vario-joystick juhtkangile. Fendt Vario traktorite uuendusliku põlluotsa automaatikaga Fendt Variotronic[TI] toimub põlluotstes pööramine peaaegu täielikult automaatselt.

Automaatselt õige vaalutuskõrgus
Süsteemiga flexHIGH saab mudeli Fendt Former 14055 PRO vaalutuskõrguse muuta ühilduvaks töökiirusega. Kui sõidate kiiremini, suureneb vastupanu suurema söödakoguse tõttu ees asuvale rootorile, mis põhjustab piide tahapaindumist ja piid ei hoia seadistatud töökõrgust. flexHigh lahendab selle probleemi, langetades suurematel kiirustel natuke rootorit. See tähendab puhast vaalutustulemust. Rootori reaalajaline asend kuvatakse alati asendianduri kaudu terminali ekraanile. Paigalseismise ajaks tõstetakse rootor üles, et piid ei puutuks maapinnaga kokku.

Suur jõudlus käeulatuses
Saage tuttavaks ISOBUS-ühilduvusega ja töölaiusega 14 m Fendt Former vaaluti uute juhtimislahendustega. Tänu funktsioonile myMemory saate varem tehtud seadeid, nagu vaalutuskõrgus, töö- ja vaalulaius, vaid klahvivajutusega Varioterminali ekraanile edastada. See aitab säästa aega ja jõuda järgmise töö juurde kiiremini. Kõrgus transpordiasendis on alla 4 meetri, mida saab hoida ilma piilatte eemaldamata ning mis tagab mugava ja ohutu transportimise.

		Former 12545	Former 12545 PRO	Former 14055 PRO
Töölaius	m	10,0 - 12,50	10,0 - 12,50	11,50 - 14,00
Piilatte rootoril	Arv	4 x 12	4 x 12	4 x 13

Enam lihtsamaks minna ei saa: ISOBUS võimaldab Teil juhtida Fendt Former nelja rootoriga vaaluti PRO mudeli igat funktsiooni puuteekraanil.

Hoolimata Fendt Former 14055 PRO suurest töölaiusest jääb kõrgus transpordiasendis alla 4 meetri.

gapCONTROL võimaldab Teil jälgida esi- ja tagarootorite tööala ülekattuvust. Ebapiisava ülekattuvuse korral hoiatatakse juhti helisignaaliga.

KAHE ROOTORIGA FENDT FORMER KESKELEVAALUTI

Õige masin kõige tõhusamaks söödakoristuseks

Mitmekülgsus, mis vastab Teie vajadustele
Kahe rootoriga Fendt Former keskelevaaluti suudab toime tulla iga väljakutsega. Need vaalutid avaldavad alati muljet olenemata sellest, kas kasutate väiksema võimsustarbega baasmudelit Former 671, mitmekülgsemaid mudeleid Former 801/880 ja 10065 või professionaalseid mudeleid Former 8055 Pro ja Former 10065 Pro. Vastupidavuse ja töökvaliteedi osas on need ületamatud.

Õige jõuülekanne
Fendt Former vaalutite iga rootori kardaanil on hooldusvaba vabajooksusidur ja hõõrdkaitsesidur. Eelised on selgelt nähtavad: jõuvõtuvõlli peatamisel ei jää rootorid mitte järsult seisma, vaid peatuvad sujuvalt kuni lõpliku seisma jäämiseni. Lisaks saab rootori kinnitustalad peale jõuvõtuvõlli seismajätmist jõuülekande kindlaks kaitsmiseks koheselt transpordiasendisse liigutada. See pole veel kõik, jõu otseülekanne tagab pika tööea.

Lihtne reguleerimine
Kahe rootoriga keskelevaaluti Fendt Former standardvarustusse kuulub mugav töölaiuse reguleerimise süsteem. Fendt Former 671 nelja töölaiust reguleeritakse tööriistavabalt seadehoova abil. Muudel mudelitel kuulub töölaiuse hüdraulilise reguleerimise astmeteta süsteem samuti standardvarustusse. Kõikidel vaalutitel kuni mudelini 8055 PRO: kõrgus transpordiasendis on alati madal, olenemata valitud töölaiusest.

Ideaalne põlluotstes pööramiseks
Keskel asuv vaalukangas aitab teha ideaalset vaalu. Suurte vaalude ja põllotstes olevate vaalude asjatu lõhkumise ärahoidmiseks klapitakse vaalukangas koos rootorite tõstmisega automaatselt maastikutranspordi asendisse üles. Vaalukangas klapitakse ka transpordiasendisse üles automaatselt. Tänu tellimisel lisavarustusse kuuluvale õlivoolu jaoturile (olenevalt mudelist) tõusevad rootorid üles ideaalselt sünkroonselt.

		Former 671	Former 801	Former 880	Former 8055 PRO	Former 10065	Former 10065 PRO
Töölaius	m	5,80 - 6,60	6,80 - 7,60	7,20 - 8,00	7,20 - 8,00	8,80 - 10,00	8,80 - 10,00
Piilatte rootoril	Arv	10 / 10	12 / 12	12 / 12	12 / 12	15 / 15	15 / 15

Fendt Former vaaluti jõuülekandesse on integreeritud vabajooksusidur ja igal rootoril on sõltumatu ülekoormuskaitse.

Nelja töölaiust saab käsitsi muuta.

Olenemata valitud töölaiusest on vaaluti kõrgus transpordiasendis alati sama.

Hüdrauliliselt saab töölaiust mugavalt reguleerida ilma traktori kabiinist väljumata. Hõlpsalt loetav näidik annab Teile alati teavet valitud töölaiuse kohta.

Fendt Former vaalutid on transpordiasendis kompaktsed ja kergesti manööverdatavad. See tähendab, et transpordikiirus kuni 40 km/h pole probleemiks.

KAHE ROOTORIGA FENDT FORMER KÜLJELEVAALUTID

Maksimaalne paindlikkus ja lihtne kasutamine

Täielikult vastav Teie vajadustele
Kahe rootoriga Fendt Former küljelevaalutid annavad igapäevatööks vajaliku paindlikkuse. See võimaldab Teil otsustada kiiresti ja hõlpsalt ning tööriistavabalt, kas soovite teha kahte või ühte vaalu. Ühe vaalu tegemisel on kahe rootori tööala ülekate väga suur. See hoolitseb sööda puhta edastamise eest esimeselt rootorilt teisele, mis tagab parima vaalutustulemuse isegi rasketes töötingimustes ja pöörangutel.

Ideaalne juhtrada
Fendt Former 7850 ja 7850 Pro vaalutid tagavad tänu juhtraja seadesüsteemile CamControl ka pöörangutel maksimaalse kliirensi. CamControl on juhtraja hüdraulilise reguleerimise süsteem. Pöörangule jõudmisel tõstetakse piid automaatselt horisontaalasendisse. Tänu selliselt saadud kliirensile on raskuskese sama madalal kui enne ja vaalud jäävad ka põlluotstes kahjustamata.

Tõhus jadajuhtimissüsteem
Kaherootorilise vaaluti ideaalseks tõstmiseks maastikutranspordi asendisse kuulub nende seeriavarustusse automaatne jadajuhtimissüsteem. See tähendab, et rootoreid tõstetakse ja langetatakse viivitusajaga, mis tagab alati ideaalse vaalu, isegi põlluotstes. Tõstmist saab reguleerida vastavalt liikumiskiirusele ja töötingimustele.

Ideaalne kord
Tüüpiline Fendt: Fendt Former vaalutite iga detail on hoolikalt läbi mõeldud, see ilmneb kõige paremini hüdraulikaühenduste juures. Tänu KENNFIX®-pistikule võib unustada tundidepikkuse voolikute sorteerimise, sest kokkukuuluvad ühendused on alatiseks märgistatud.

		Former 1402	Former 1452	Former 1603	Former 7850	Former 7850 PRO
Töölaius	m	5,75 / 6,65	5,80 / 6,70	6,60 / 7,70	7,80 / 8,40	7,80 / 8,40
Piilatte rootoril	Arv	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13 / 13	13 / 13

Vasakul pildil näete CamControl-juhtraja abil tõstetud piisid. Muljetavaldav kliirens kaitseb vaalu. Parempoolsel pildil on näidatud tavapärast süsteemi, mille puhul pole vaalu kahjustamine välistatud.

Jadajuhtimine tõstab alati Fendt Former vaaluti rootorid põlluotstes üksteise järel üles.

Kahe rootoriga Fendt Former küljelevaaluteid saab kiireks ja ohutuks teedel transportimiseks kompaktselt kokku klappida.

KAHE ROOTORIGA FENDT FORMER JÄRELVEETAVAD KÜLJELEVAALUTID

Fendt Former: paindlik ja dünaamiline

Ülisuur paindlikkus
Fendt Former 1502 kaalub tõesti vähe. Tänu järelveetavale konstruktsioonile sobib see suure manööverdusvõimega ja paindlik masin ideaalselt kahe vaalu tegemiseks töölaiustel kuni 7,00 meetrit isegi väiksema võimsusega traktoritega. Ühe vaalu moodustamisel saab töölaiust hüdrauliliselt ja astmevabalt muuta vahemikus 3,60 kuni 6,30 m. See tagab vaalutamisel maksimaalse paindlikkuse. Te saate vaalusid teha vastavalt valitsevatele koristustingimustele. Tänu jadajuhtimissüsteemile standardvaruses tõstetakse rootorid üksteise suhtes põllu otstes üles viivitusega, mis tagab ideaalsed vaaluotsad.

Optimaalne reguleerimine
Tänu rootorite liigendkinnitusega pöördpeadele ja painduvale raamile võite isegi kõige raskemates tingimustes olla alati kindel pinnase ideaalsele kopeerimisele. Kuna rootorid on raamist sõltumatud, seadistuvad need piki- ja ristisuunas täpselt ühilduvaks maapinna kontuuridega. See vähendab sööda saastumist, kogu rohumass võetakse puhtalt üles. Ka haljasmass, mis on sattunud maapinna lohkudesse ja süvenditesse, võetakse kadudeta üles. Rootorite ristikallet saab hõlpsasti muuta ektsentrikpoltide abil, see tagab veelgi täpsema vaalutustulemuse. Optimaalsete vaalude tegemiseks saab ka juhtrada eraldi reguleerida.

Garanteeritud rahulolu
Suured 18/8.50-8 rehvid muudavad liikumise äärmiselt sujuvaks. Need pole ainult selleks, et saaksite hästi ja mugavalt tööd teha, vaid kindlustavad ka ohutu transportimise, kus iga rootor liigub 4 rattal. Redellatid või haakekonksud võimaldavad masinaid hõlpsasti traktoriga ühendada ja traktorilt lahti ühendada. Ohutuse vallas on rootorvaaluti võitnud poolehoiu tänu jõuülekande põhivarustusse kuuluvale vabajooksusidurile ja ülekoormuskaitsele.

		Former 1502
Töölaius	m	3,60 - 6,30 / 7,00
Piilatte rootoril	Arv	12 / 12

Eesmisel rootoril on 4 ülisuurte õhkrehvidega ratast 18/8.50-8. Tellimisel lisavarustusena saab vasakule ja paremale paigaldada sama suurusega kopeerrattaid.

Rootorite ristikallet saab lihtsalt muuta. Selleks tuleb kinnituspoldid lahti keerata ja seejärel kallet ekstsentrikpoltidega reguleerida.

Muudetav töölaius 3,60–6,30 m (kahe vaalu moodustamisel kuni 7,00 m)

Tänu kõrgele hüdraulilisele teljele on rootorite paralleelse tõstmisega tagatud suur kliirens.

Lisaks saab tagumist vaalutit käitada ka hüdrauliliselt.

ÜHE ROOTORIGA FENDT FORMER VAALUTI

Töö saab hästi tehtud ka väikeste traktoritega

Puhas töötulemus
Fendt Former ühe rootoriga vaaluti kerge ja stabiilne konstruktsioon ning väike võimsustarve tähendab, et see sobib ka väikeste traktoritega suurepäraselt suurtel töölaiustel töötamiseks. Töökvaliteedi poolest on ühe rootoriga vaalutid sama tõhusad kui ükskõik millised suured mudelid: puhas vaalutamine on tagatud isegi kallakutel. Vaaluti järgib tänu järeljooksu pöördseadmega ühendusraamile täpselt traktori trajektoori ja paremale küljele jäävast vaalust on Teil alati olemas ülevaade.

Kompaktne ja võimas
Kompaktsetest välismõõtudest hoolimata on Fendt Former ühe rootoriga vaalutitel väga lai veermik. See tagab pinnase täpse kopeerimise, isegi kallakutel. Soovi korral saab paigaldada kahe rattaga telje, mis parendab kliirensit ja stabiilsust veelgi. Pikisuunalist kallet saab reguleerida traktori alumiste aistega või kopeerratta kõrguse muutmisega. Ristikallet saab reguleerida ühe poldi abil.

Vaalulaiuse lihtne reguleerimine
Vaalulaiust saab hõlpsalt muuta vaalukanga asendiga. Reguleerimine on astmeteta ja mugav. Transpordi- või tööasendi valimisel klapitakse vaalukangas lihtsalt üles või alla. Tõmbevedruga vaalukangas ja kaitsekaar teevad seadistamise lihtsaks. Tellimisel saab lisavarustusena hankida ka traktori juhiistmelt hüdrauliliselt klapitava vaalukanga.

		Former 351 DS	Former 351 DN	Former 391 DN	Former 400 DN	Former 426 DN	Former 456 DN
Töölaius	m	3,60	3,60	3,80	3,85	4,20	4,50
Piilatte rootoril	Arv	10	10	10	10	12	12

Töökõrgust saab reguleerida kiiresti ja lihtsalt kõrguse reguleerimissüsteemi abil.

Lai rööbe ja kahe rattaga telg tagavad sujuva töötamise isegi suurematel kiirustel.

Vaalulaiust saab kiiresti ja astmeteta reguleerida tõmbevedruga vaalukanga abil.

FENDT Services

FENDTI TEENUSED

Parim toode parima hoolduse ja teenindusega.

Fendt pakub kõrgtehnoloogilisi tooteid isegi kõige keerulisemateks väljakutseteks. Tänu sellele võite oodata pisut enamat, kui tegemist on Fendti sertifitseeritud edasimüüjate väärtuslike teenustega.

- Kiire andmevahetus Teie ja meie kvalifitseeritud hooldusmeeskonna vahel
- Varuosade saadavus ööpäevaringselt kogu hooaja jooksul
- 12 kuud garantiid Fendti originaalvaruosadele ja nende paigaldusele

100% kvaliteet. 100% teenindus: Fendti teenused
Pakume suurepäraseid teenuseid, et tagada Teile Fendti masina parim võimalik kasutuskindlus ja tõhusus.

- Fendti esitlusteenus
- AGCO Finance – finantseerimisteenused
- Fendt Care – hooldus ja pikendatud garantii

FENDT CUSTOMER HOTLINE 24/7

Fendti edasimüüjad on alati olemas, kui Te neid vajate, ja neil on vaid üks eesmärk – tagada, et Teie Fendti masinad oleksid igal ajal töövalmis. Kui saagikoristuse ajal läheb midagi valesti, siis helistage lihtsalt oma sertifitseeritud teeninduskeskuse ööpäevaringsele hädaabiliinile.

FENDTI TEENUSED

Võite olla kindel, et Teie masin on valmis töötama ka homme.

Fendti esitlusteenus
Kas soovite osta uut masinat? Teile meeldivad meie Fendti lahendused ja üldine tõhusus. Laske Fendti esitlusteenusel Teile otsustamine lihtsamaks teha.

Individuaalsed finantsmudelid
Tehnika ostmine tähendab märkimisväärseid kapitalimahutusi. AGCO Finance'i laenu rahastusleping pakub soodsaid tingimusi ja paindlikke kokkuleppeid. Teie määrate Fendti rahastamise üldised tingimused – alates esialgsest sissemaksest kuni igakuiste maksetähtaegadeni.

Fendt Care – hooldus ja pikendatud garantii
Lisaks seadusejärgsetele garantiitingimustele pakume selleks, et Teie masin oleks alati töökorras, kohaldatud hooldust ja remonditeenust. See hõlmab uue masina remondiriski 12 kuu jooksul pärast tarnimist. See teenus on Fendt Care. Paindliku kestuse ja maksumääraga ning omaosalusega või ilma selleta saab riske maandada ka peale esimese aasta möödumist. Teie Fendti edasimüüja paigaldab ainult Fendti originaalosi. Nende kvaliteet vastab tõestatud standarditele ja nende ohutus on testitud. Seeläbi on tagatud Teie Fendti masina parim väärtuse säilimine.

Nutitelefoni rakenduse „AGCO Parts Books to go" abil leiate Fendti varuosad kiirelt ja mugavalt ning saate need kohe tellida. Rakendus on saadaval allalaadimiseks App Store'is ja Google Play Store'is. Isiklike ligipääsuandmete saamiseks võtke ühendust oma Fendti edasimüüjaga.

Täielik kontroll kulude üle ja usaldusväärne planeerimine

Fendt Care[1]	Bronze	Silver	
Teenus	Korraline hooldus, fikseeritud hoolduskulud	Kaitse remondiriski eest (v.a kulumine)	
Eelised	Töökindlus	Täielik kate suurepäraste tingimustega	Täielik kaitse, samas kui hoiate kulusid kontrolli all
Korraline hooldus	✓	✓	✓
Remondikulud		✓	✓
Omaosalus		190 €	0 €

[1] Kehtib ainult ISOBUS-iga ühilduvatel masinatel.

3 aastat / 2 000 töötundi

Tänu meie uutele Fendt Care'i tariifidele pakub Fendt ulatuslikku katet uute masinate töökindlusele ja remondiriskile. Fendt Care tagab täieliku kulude halduse koos laitmatu teenindusega. Fendtil on Teie masinapargi jaoks paindlik ja kohandatud lahendus.

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus: ■
Lisavarustus: □

Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad

		Järeljooksuseadmega kolmepunkti ühendusraam				Fikseeritud kolmepunkti-ühendusraam			Transpordiveermikuga küljelevaaluti				
		Former 351 DN	**Former 391 DN**	**Former 400 DN**		**Former 426 DN**	**Former 456 DN**	**Former 351 DS**	**Former 1402**	**Former 1452**	**Former 1603**	**Former 7850**	**Former 7850 PRO**
Massid ja mõõdud													
Töölaius	m	3,60	3,80	3,85		4,20	4,50	3,60	5,75 / 6,65	5,80 / 6,70	6,60 / 7,70	7,80 / 8,40	7,80 / 8,40
Rootori läbimõõt	m	2,70	2,90	2,96		3,20	3,40	2,70	2,74 / 2,78	2,78	3,20	3,60	3,60
Transpordilaius	m								2,65	2,65	3,00	2,80	2,96
Transpordilaius ilma piihoidikuteta	m	1,55	1,55	1,68		1,83	1,99	1,70					
Vaalulaius	m	0,60 - 1,50	0,60 - 1,50	0,70 - 1,55		0,70 - 1,55	0,75 - 1,60	0,60 - 1,50	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90	0,60 - 1,90
Võimalik vaalude arv	Arv	1	1	1		1	1	1	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Kõrgus transpordiasendis	m								3,00 / 3,60	3,00 / 3,60	3,65	3,60	3,60
Pikkus transpordiasendis	m	2,21	2,31	2,34		2,58	2,68	2,13	6,63	6,63	7,43	8,50	8,54
Mass	kg	420	440	520		580	620	370	1550	1580	2100	2400	2450
Võimsustarve													
Võimsustarve	kW/hj	20/27	20/27	20/27		30/41	30/41	25/34	19/26	19/26	30/41	44/60	44/60
Ühendamine traktori ripphaakeseadisega													
Kolmepunktiühendus	Kategooria	I + II	I + II	I + II		I + II	I + II	I + II					
Kahepunkti ühenduse alumised aisad	Kategooria								I + II	I + II	I + II	II	II
Koosteseadmed / rootorid													
Paremale moodustatav vaal		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Rootoreid	Arv	1	1	1		1	1	1	2	2	2	2	2
Piilatte rootoril	Arv	10	10	10		12	12	10	10 / 12	12 / 12	12 / 12	13 / 13	13 / 13
Topeltpiisid latil	Arv	4	4	4		4	4	3	4	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Liigendkinnitusega rootorid									■	■	■	■	■
Töökõrguse hüdrauliline reguleerimine													■
CamControl juhtraja reguleerimiseks kõlviku otstes pööramisel												■	■
Jadajuhtimine									■	■	■	■	■
Hüdraulika													
Vajalikud ühesuunalise hüdroahela ühendused	Arv								1	1	1		
Vajalikud kahesuunalise hüdroahela ühendused	Arv											1*	1*
KENNFIXX® hüdraulikaühendused												■	■
Rehvid													
Rootori veermiku rehvid		2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8	2 x 16/6.50-8		2 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	2 x 15/6.00-6	3 x 16/6.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8	6 x 16/6.50-8
Transpordiveermiku rehvid									10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	260/70-15.3; (10.0/75-15.3)	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	380/55-17
Kahe rattaga telg		□	□	□		□	■		□	□	□	■	■
Valgustus													
Valgustus		□	□	□		□	□	□	■	■	■	■	■
Kokkupanek													
Kokkupaneku aeg umbes	tundi	2,0	2,0	1,5		1,5	1,5	2,0	9,0	9,0	10,0	2,0	2,0

DN = kolmepunkti ühendus koos stabiliseeriva raamiga / DS = fikseeritud kolmepunkti ühendusraam / * = vajalik ujuvasend / ** = nendest 1x kahesuunaline hüdroahel koos ujuvasendiga / vajalike hüdroühenduste arv võib muutuda olenevalt lisavarustusest

Põhi- ja lisavarustus
Põhivarustus: ■
Lisavarustus: □

Varustusversioonid ja tehnilised üksikasjad

Järelveetav küljelevaaluti

Transpordiveermikuga kahe rootoriga keskelevaaluti

Transpordiveermikuga nelja rootoriga vaaluti

		Former 1502	Former 671	Former 801	Former 880	Former 8055 PRO	Former 10065	Former 10065 PRO	Former 12545 Gen2	Former 12545 PRO Gen2	Former 14055 PRO Gen2
Massid ja mõõdud											
Töölaius	m	6,30 / 7,00	5,80 - 6,60	6,80 - 7,60	7,20 - 8,00	7,20 - 8,00	8,80 - 10,00	8,80 - 10,00	10,60 - 12,50	10,60 - 12,50	10,50 - 13,80
Rootori läbimõõt	m	2,96	2,74	3,20	3,40	3,40	4,20	4,20	3,20	3,20	3,60
Transpordilaius	m	3,00	2,75	2,98	2,98	2,98	2,87	2,87	2,99	2,99	2,99
Transpordilaius ilma piihoidikuteta	m	2,30									
Vaalulaius	m	0,60 - 1,90	1,20 - 1,80	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00	1,30 - 2,20	1,30 - 2,20	1,20 - 2,20	1,20 - 2,20	1,30 - 2,60
Võimalik vaalude arv	Arv	1 / 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kõrgus transpordiasendis	m	2,80	3,18 / 3,70	3,55	3,65	3,78	3,85	3,85	3,94 - 3,99	3,94 - 3,99	3,99
Pikkus transpordiasendis	m	8,45	4,66	5,33	5,33	5,37	6,49	6,49	8,82	8,82	10,00
Mass	kg	1380	1350	1875	1900	2050	2900	2950	4600	4750	6000
Võimsustarve											
Võimsustarve	kW/hj	33/45	19/26	30/41	35/48	35/48	51/70	51/70	59/80	59/80	96/130
Ühendamine traktori ripphaakeseadisega											
Kahepunkti ühenduse alumised aisad	Kategooria		I + II	I + II	I + II	I + II	II	II	II	II	II + III
Veotiisel		■									
Koosteseadmed / rootorid											
Paremale moodustatav vaal		■									
Keskele moodustatav vaal			■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rootoreid	Arv	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4
Piilatte rootoril	Arv	12 / 12	10 / 10	12 / 12	12 / 12	12 / 12	15 / 15	15 / 15	4 x 12	4 x 12	4 x 13
Topeltpiisid latil	Arv	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4 / 5
Liigendkinnitusega rootorid		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Töökõrguse hüdrauliline reguleerimine								■		■	■
Töölaiuse mehaaniline reguleerimine			■	■	■	■					
Töölaiuse/vaalulaiuse hüdrauliline reguleerimine		■		□	□	□	■	■	■	■	■
Jadajuhtimine		■							■	■	■
Ühe rootori sõltumatu tõstmine			□	□	□	□		■		■	■
ISOBUS juhtimine										■	■
Hüdraulika											
Vajalikud ühesuunalise hüdroahela ühendused	Arv	1	1	1	1	1	1	1	1		
Vajalikud kahesuunalise hüdroahela ühendused	Arv	1					1	1	2**		
LS-koormustundliku hüdrosüsteemi vajalikud ühendused	Arv									1	1
KENNFIXX® hüdraulikaühendused		■					■	■	■		
Flat-Face lametihend liitmikud									□	□	□
Rehvid											
Rootori veermiku rehvid		18/8.50-8	3 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	4 x 16/6.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	6 x 18/8.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8	16/6.50-8
Transpordiveermiku rehvid			10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	300/80-15.3; (11.5/80-15.3)	300/80-15.3	380/55-17	500/50-17	500/50-17	500/45-22.5
Kahe rattaga telg		■	□	□	□	■	■	■	□	■	■
Valgustus											
Valgustus		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kokkupanek											
Kokkupaneku aeg umbes	tundi	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	6,0	6,0	1,0	1,0	1,0

DN = kolmepunkti ühendus koos stabiliseeriva raamiga / DS = fikseeritud kolmepunkti ühendusraam / * = vajalik ujuvasend / ** = nendest 1x kahesuunaline hüdroahel koos ujuvasendiga / vajalike hüdroühenduste arv võib muutuda olenevalt lisavarustusest

FENDT

It’s Fendt. Sest me mõistame põllumajandust.

www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Saksamaa

Agriland OÜ
Tüki 3, Tõrvandi, 61715 Ülenurme vald
Eesti
Tel +372 737 1422
www.agriland.ee

AGCO
Your Agriculture Company

Fendt on AGCO ülemaailmne kaubamärk.
Kõik andmed masinate tarnimise, välimuse, võimsuse, mõõtude ja masside, kütuse- ning ekspluatatsioonikulude kohta vastavad käesoleva prospekti trükkimineku ajal olemasolevale infole. Need võivad ostmise ajaks muutuda. Teie Fendti edasimüüja teavitab Teid võimalikest muudatustest koheselt. Prospektis toodud masinatel pole näidatud riigipõhist varustust.

ET/2001